




Produktblad Imprasol

V 02 / 14.07.2016

Wetrok Imprasol

Impregnering



Doseringsrekommendation:



utspädd

Fördelar för er:

Skyddar sugande natur- och konststensbeläggningar mot inträngande smuts och vattenfläckar.

Förbättrar rengöringsförmågan hos ytan.

Användningsområde:

För impregnering av porös natur- och konststen i väderskyddade områden (cottoplattor, sandsten, marmor, klinker, skiffer m.m.).

Bra att veta:

Wetrok Imprasol kan förändra ytans färg lätt, testa därför först på ett ställe som inte syns.

Lämpar sig inte för användning på vatten- och fukt känsliga golvbeläggningar, utomhus eller i våtrum.

Egenskaper:

vit-mjölaktig vätska

förbrukning: 20-50 g/m²

pH-värde koncentrat:

ej aktuellt

Viktiga innehållsämnen:

hydrofoberingsmedel, konserveringsmedel

Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats.

Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 månader

Rekommenderat användningssätt:

Beläggningar med kraftig sugförmåga

Golvet måste vara fritt från gamla beläggningar och absolut torrt (<3 % restfukt). Våttorka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm. Applicera Wetrok Imprasol med appliceringsredskap eller moppredskap och bomullsmopp över hela ytan, produkten måste tränga in. Ta bort överflödig impregnering. Torktid min. 24 h.

Beläggningar med svag sugförmåga

Golvet måste vara fritt från gamla beläggningar och absolut torrt (<3 % restfukt). Våttorka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm. Applicera Wetrok Imprasol stegvis på golvbeläggningen med spraymetoden. Bearbeta jämnt med skurmaskin och röd rondell tills ytan är fri från överflödig impregnering. Låt torka helt (minst 24 h). Kontrollera impregneringen med vattenprovet. Upprepa vid behov impregneringen.