



Produktblad Superwax

V 01 / 2015-10-05

Wetrok Superwax

Beläggning



Fördelar för er:

Träspecialisten bland skyddsbehandlingarna.

Användningsområde:

För behandling av trä och träliknande golvbeläggningar (parkett, kork, stenträ m.m.).

Bra att veta:

Omskakas väl före användning!

Wetrok Polish lämpar sig inte för användning utomhus eller i våtrum.

Egenskaper:


på polymer- och vaxbas

matt till sidenmatt

vattenångans diffusion garanteras

bildar en polerbar, vattenbeständig skyddande och bevarande film
lätt parfymerat

pH-värde koncentrat:



Doseringsrekommendation (i kallt vatten):



Skyddsbehandling
outspädd



Sprayrengöring
3 l i 10 l

Viktiga innehållsämnen:

polymerer, vaxer, alkalilösliga hartser, lösningsmedel,

Tensider, doftämnen, konserveringsmedel

Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats.

Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 månader

Rekommenderat användningssätt:

Sprayrengöring (skurmaskin)

Avlägsna lös smuts och våttorka/torrdammsug. Spraya på brukslösning och bearbeta genast med skurmaskin och röd rondell. Vänd eller byt ut rondellen i god tid.

Skyddsbehandling

Golvet måste vara fritt från gamla beläggningar och torrt (<3 % restfukt). Våttorka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm. Applicera skyddsprodukten stegvis i 2-3 tunna strykningar. Minst 60 min torktid mellan strykningarna. Polera vid behov med mjuk rondell när skyddsprodukten har torkat helt (2-3 dagar).