

VERNEBLAD

KLORSKUM



Vis sikkerhetsdatablad



Varselord
Faresetninger

Fare
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt

Artikkelnr.	62548603 25 liter 62548604 200 liter
Kjemikaliets bruksområde	Rengjøring av gulv, vegger og tak i næringsmiddelindustrien. PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter) PROC7 Industriell sprøyting PROC10 Påføring med rull eller pensel

Førstehjelpstiltak

Generelt	Kontakt alltid lege ved usikkerhet eller ved vedvarende ubehag, vis etiketten eller dette HMS-blad om mulig. Gi aldri en bevisstløs person noe å drikke eller spise.
Innånding	Skylt nese og munn med vann. Frisk luft og hvile. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt	Skylt huden med mye vann. Fjerne tilsølte klær. Etseskader skal behandles av lege.
Øyekontakt	Viktig! Skylt straks med mye vann 20-30°C mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15-30 minutter. Skaff øyeblikkelig legehjelp eller transport til sykehus. Fortsett skylting under transport til sykehus. Utstyr før umiddelbar øyeskylting skall finnes på arbeidsstedet.
Svelging	Skylt munnen med mye vann. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege øyeblikkelig!
Akutte symptomer og virkninger	Hud, Øyne: Irritasjon eller etsesår forårsaket av alkali / basisk stoff / høy pH.
Informasjon til helsepersonell	Behandle symptomatisk.
Annen informasjon	Ingen anbefaling angitt.

Verneutstyr

Symboler



Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.
Må ikke håndteres i trange rom uten tilstrekkelig ventilasjon.

Øyevern

Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

Håndvern

Bruk vernehansker.

Egnede materialer

Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern skal brukes hvis luftforurensningen overstiger administrativ norm (AN).
Åndedrettsvern (helmaske) med filter B (grå) eller pusteapparat ved behov.

Annet hudvern enn håndvern

Bruk hensiktsmessige verneklær ved håndtering av produktet.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler	Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke.
Uegnede slokkingsmidler	Fare for etsende stenk hvis vann brukes som slokkemiddel.
Brann- og eksplosjonsfarer	Stoffet er ikke brannfarlig.
Brannsløkkingsmetoder	Ingen spesiell brannsløkkingsmetode angitt.
Personlig verneutstyr	Ingen anbefaling angitt.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk nødvendig verneutstyr.
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Vernebriller og vernehandsker.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå større spill eller utslipp til avløp, innsjøer, grunnvann eller mark.
Metoder for opprydding og rengjøring	Små mengder spyles til avløp med mye vann. Store mengder søl: Sug opp med sand eller annet inert absorberende materiale. Skyll det forurensede området med rikelige mengder vann.
Opprydding	Mindre spill: Små mengder spyles bort med mye vann. Større spill: Større mengder samles forsiktig opp i tette beholdere og leveres til destruksjon. Meld fra til ansvarlig myndighet ved større spill/lekkasjer.
Andre anvisninger	Individuelle vernetiltak, verneutstyr: se avsnitt 8. Instrukser ved disponering av avfall: se avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn	Nordexia AB
Postadresse	Box 3044 143 03 Vårby
Land	Sweden
Telefon	+46 8 31 62 31
Nødtelefon	22591300 helsenorge.no/giftinformasjon